

# CBC-Framework

<b>VISION</b> Lösungen zur Reduzierung von Treibhausgasen & Rohstoffschonung					
<b>ZIEL</b> Planetare Grenzen einhalten: u.a. Netto-Null bis spätestens 2050					
<b>INSTRUMENT</b> Zirkuläres Bauen					
Messgrößen	Verbrauch nicht erneuerbarer Primär-Rohstoffe Circularity Index Construction (CI-C) in %		Ausstoss grauer Treibhausgas-Emissionen in kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> a		Kreislauffähigkeit am Ende von Nutzungszyklen Circularity Index End-of-Life (CI-EoL) in %
Aktionsfelder	<b>A</b> Bedarf hinterfragen	<b>B</b> Langfristig denken & langlebig bauen	<b>C</b> Materialeinsatz reduzieren	<b>D</b> Wiederverwendung fördern	<b>E</b> Richtiges Material wählen
Massnahmen	<b>A1</b> Abwägung Ersatzneubau vs. Sanierung	<b>B1</b> Nutzungsflexibilität & Design für Langlebigkeit	<b>C1</b> Effizienter Materialeinsatz	<b>D1</b> Bauteile & Materialien zur Verfügung stellen	<b>E1</b> Erneuerbare, emissionsarme Materialien
	<b>A2</b> Suffizienz im Flächenverbrauch	<b>B2</b> Systemtrennung & Design für Rückbaubarkeit	<b>C2</b> Low Tech vs. High Tech	<b>D2</b> Bauteile & Materialien wiederverwenden	<b>E2</b> Sekundär-Rohstoffe & Recyclinganteil
	<b>A3</b> Verdichtung im Bestand	<b>B3</b> Neue Beschaffungsansätze	<b>C3</b> Bauabfälle vermeiden	<b>D3</b> Gebäuderessourcenpass & Bauteildokumentation	<b>E3</b> Recyclebare & wiederverwendbare Materialien
<b>V</b> Vergleichen & abwägen der Massnahmen					